

## Plafoon Tesatek kasutusjuhend – Art.No.:8904

Toitepinge: 220-240V 50/60Hz

Valgusti maksimaalne võimsus: 60W

Valgusallika sokkel: E27

Kaitseklass: IP44

Ohutusklass: II

Materjalid: piimjast klaasist kuppel ning polükarbonaadist valgusti

Plafoon on niiskuskindel (IP44) ning on seega sobilik paigaldamiseks nii siseruumidesse kui ka välistingimustes – lakke või seinale. See plafon kuulub tootesarja Tesatek Lighting, millesse kuulub ka täpselt sarnase välimusega sisseehitatud liikumisanduriga plafon (Art.No.:8903), millele saab lisaks juurde ühendada käesoleva ilma andurita plafooni (Art.No.:8904).

### Paigaldamine:

- Eemalda klaaskuppel keerates seda valgusti suhtes vastupäeva.
- Veendu, et toitekaabel poleks voolu all ning torka see läbi valgustis oleva ava.
- Suru valgusti vastu aluspinda ning kinnita see pakendis olevate kruvidega pinnale.
- Ühenda faasi juhe (pruun) klemmiga „L↑” ning nulli juhe (sinine) klemmiga „N↑”.
- Paigalda klaaskuppel keerates seda valgusti suhtes päripäeva ning proovi kas valgusti töötab.

